

## Grundierfarbe WP

Gepigmenteerde grondverf op acrylaatbasis. 2:1 met water verdunbaar. Ideaal voor de versteviging van de ondergrond, en om vervolglagen van dispersieverf en kunstharspleister beter te laten hechten.

**Kleur:**

Wit

**Glansgraad**

Mat

**Dichtheid:**

ca. 1,5

**Bindmiddel:**

Copolymere kunststofdispersie

**Pigmentbasis**

Titaandioxide, kwarts, addition agents en spec. Vulstoffen.

**Verpakking:**

20 kg / 5 kg

**Toepassing:**

Buiten en binnen

**Verdunning:**

Met water 2:1 (2 delen Grundierfarbe)

**Opslag**

Koel maar vorstvrij.

**Reinigen van het gereedschap:**

Direct na gebruik met water.

**Verdraagzaamheid:**

Niet met andere producten mengen.

**Droogtijd:**

Ca. 12. uur droogtijd aanhouden. Bij lage temperaturen overeenkomstig langer.

**Gemiddeld verbruik:**

150 – 250 ml/m<sup>2</sup> van het onverdunde product. Voor een exacte calculatie biedt het aanbrenge van een testoppervlak op het object zelf de grootste garantie.

**Geschikte kleurenpastas:**

De in de handel gebruikelijke meng- en volltonverven. Door de toevoeging van kleurenpastas veranderen de beschreven eigenschappen.

**Temperatuurgrens:**

5° C bij alle lucht- en ondergrondomstandigheden.

**Eigenschappen:**

Gepigmenteerde grondverf met fijnmoleculair bindmiddel. De waterige grondlaag bewerkt door zijn vulstoffencombinatie stevige, draagkrachtige en stroeve oppervlakken. De afstelling van het product garandeert niet alleen een duidelijke dekkraft, maar biedt bovendien ook een goede indringing in de ondergrond.

**Geschikte ondergronden:**

Alle gebruikelijke, minerale ondergronden (alle pleisters, beton, metselwerk), vezelcement, hout en houten werkstoffen, gips, gipskarton, niet zuigende minerale en organische oude verflagen. Ook kunststoffen (vooraf een proefstreek!) en NE-metalen.

**Ondergrondcondities:**

De ondergrond moet schoon en droog zijn en voldoende draagvermogen hebben. De richtlijnen van de VOB, deel C, DIN 18363, Abs. 3 dienen in acht te worden genomen.

**Verwerking:**

Het materiaal kan gestreken of gerold worden. Bij het schilderen van grondlagen is het aan te bevelen het materiaal met halflang strijkgereedschap in de ondergrond te strijken. Sterk absorberende ondergronden verlangen een iets sterkere verdunning, waarbij Grundierfarbe WP in ieder geval verdunnd moet worden, omdat het om een concentraat gaat. Kritische ondergronden vooraf met een product met oplosmiddel verstevigen.

**Aanwijzingen voor de verwerking:**

Niet in de directe zon, bij sterke wind of op warme ondergronden verwerken.

**S.v.p. voor de verwerking het informatieblad over veiligheid lezen!****EU-grenswaarde voor het VOC-gehalte van dit product:**

(Cat. A/a) 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Dit product bevat <1 g/l VOC.

**Bijgewerkt tot:**

03.07

**Algemene aanwijzingen:**

Buiten bereik van kinderen bewaren. Smit- en sproeinevel niet inademen. Niet eten, drinken en roken tijdens de verwerking. Tijdens de verwerking en het drogen goed ventileren. Bij contact met huid en ogen direct zorgvuldig met water af- of uitspoelen. Niet in het riool, het oppervlaktewater of de bodem laten komen.

**Aanwijzingen m.b.t. het afvoeren van vuil:**

Verwijdering volgens de plaatselijk voorschriften. Ingedroogde resten kunnen met het huisvuil mee.