

## Sperrgrund

Waterverdunbare grondverf op reinacrylbasis met zeer goede hecht en islerende eigenschappen door kationische technologie.

**Kleur:**

wit

**Glansgraad:**

mat

**Dichtheid:**

ca. 1,430

**Bindmiddel:**

Kationische reinacryl

**Pigment basis:**

Titaandioxide

**Verpakking:**

10 L / 2,5 L

**Toepassingsgebied:**

Buiten en binnen

**Opslag:**

Koel, maar vorstvrij

**Reiniging:**

Direct na gebruik met water

**Verdraagzaamheid:**

Niet met andere producten vermengen

**Droogtijd:**

Ca. 24 uur laten drogen, bij koude temperaturen vanzelfsprekend langer laten drogen.

**Gemiddelde verbruik:**

Ca. 90 – 100 ml/m<sup>2</sup>. Voor een axacte calculatie bied een proefvak op het object de beste garantie.

**Geschikte mengverf:**

Niet mogelijk op kleur te maken.

**Temperatuurgrens:**

5 °C voor alle lucht en ondergrondomstandigheden.

**Eigenschappen:**

Goede isolerende werking bij nicotine en waterkeringen, isolerend bij inhoudstoffen en andere substanties in de ondergrond. Op waterbasis dus onschadelijk en milieuvriendelijk. De verf is spanningsarm, waterdampdoorlatend, reukarm en goed schuurbaar. Als Isolatielaag voor navolgend behangerswerk en als grondlaag met zeer goede hechtende eigenschappen in te zetten.

**Geschikte ondergronden:**

Alle gebruikelijke minerale ondergronden (alle sierpleister, beton, metselwerk), vezelcement, hout en MDF, gips, gipskarton, niet zigende minerale en organisch bestaand schilderwerk evenals kunststoffen, NE-metalen, glas en keramiek (vooraf een proef zetten).

**Ondergrondcondities:**

De ondergrond moet schoon, droog en draagkrachtig zijn. De richtlijnen van deVOB, deel C, DIN 18363, par. 3 in acht nemen.

**Verwerking:**

Het materiaal kan gerold of met de kwast aangebracht worden. Als die isolerende werking niet voldoet, een tweede laag aanbrengen met een tussentijd van 24 uur, omdat anders de isolerende eigenschappen beïnvloed kunnen worden.

**Opmerking:**

Speciaal bij verwerking buiten tegen vocht beschermen, daarom kort ha het aanbrengen van de grondlaag de afwerklaag

aanbrengen.

**Voor de verwerking a.u.b. eerst het veiligheidsblad lezen!**

**EU- grenswaarde voor het VOC-gehalte van dit product:**

(Cat.A/g) 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)). Het product bevat max. < 1g/l VOC

**Voorwaarden**

02.06.

**WGK: 1****Algemene aanwijzing:**

Buiten het bereik van kinderen houden. Spuit en sproeiveel niet inademen. Niet eten, drinken en roken tijdens de verwerking. Tijdens de verwerking en droging goed ventileren zorgen. Bij contact met huid of ogen direct grondig met water af- of uitspoelen. Niet in het riool, het oppervlakte water of de bodem laten vloeien.

**Afvalverzorging:**

Niet in gootsteen of vuilnisbak leeggooien. Afvalverwerking volgens richtlijnen van der overheid. Ingedroogde verfrestanten kunnen met het huisafal afgevoerd worden.